

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

№. 004-FFL-2024-01-03

1. Уникальный идентификационный код типа продукции: экструдированный пенополистирол (XPS) Finnfoam FI500, FI500P, FL500, FL500P.
2. Тип, партия или регистрационный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию: См. этикетку продукта.
3. Предусмотренное использование или использование строительной продукции, в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем: Продукты, используемые для теплоизоляции. Приложения продуктов перечислены на веб-сайте www.finnfoam.net.
4. Название, зарегистрированное торговое имя или зарегистрированная торговая марка и адрес для контактов с производителем:

UAB Finnfoam (300642584)
Kokybės g. 5, Biruliškės
LT-54469, Kauno r., Lietuva
Tel. +370 37 403800
Email: info@finnfoam.lt

6. Система или системы подтверждения и проверки постоянства характеристик качества строительной продукции: Система 3.
7. В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной гармонизированным стандартом:
Нотифицированные испытательные лаборатории Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса (ВГТУ) Институт теплоизоляции (NB 1688) и VTT Expert Services (NB 0809) провели первоначальные типовые испытания в соответствии с системой 3 и выдали протоколы испытаний/расчетов.



8. Декларированные характеристики качества:

Существенные характеристики	Эксплуатационные характеристики			Гармонизированная техническая спецификация	
Тепловое сопротивление	Допуск по толщине	T1		EN 13164:2012 + A1:2015	
	Толщина (mm)	Заявленный коэффициент теплопроводности λ_d	Заявленное термическое сопротивление R_d		
	50	0,035	1,45		
	60	0,035	1,70		
	70	0,037	1,90		
	80	0,037	2,15		
	100	0,037	2,70		
	120	0,037	3,25		
Огнестойкость	Классификация воспламеняемости (Еврокласс)	E			
Долговечность реакции на огонь при воздействии тепла, изменения климата, старения или разложения	Характеристики долговечности	NPD			
Долговечность термического сопротивления при воздействии тепла, климатических изменений, старения или деградации	Тепловое сопротивление R_d и теплопроводность λ_d	Без изменений			
	Размерная стабильность	DS(70,90)			
Прочность на сжатие	Прочность на сжатие или сжимающее напряжение	CS(10/Y)500			
	Определение прогиба при заданной сжимающей нагрузке и температурных условиях	NPD			
Прочность на растяжение/изгиб/сдвиг	Прочность на изгиб	NPD			
	Сила, перпендикулярная поверхности при растяжении	NPD			
	Прочность на сдвиг	NPD			

Долговечность прочности на сжатие при старении или деградации	Ползучесть при сжатии (длительный срок)	CC(2/1,5/50)225
	Циклическая нагрузка	NPD
	Устойчивость к морозам	FTCD1
Водопроницаемость	Длительное замачивание после погружения в воду	WL(T)0,7
	Длительное диффузное пропитывание водой	WD(V)1
Проницаемость водяного пара	Коэффициент сопротивления водяному пару μ	NPD
Выброс вредных веществ в окружающую среду	Высвобождение опасных веществ	Без выбросов
Сгорание от непрерывного нагрева	Сгорание от непрерывного нагрева	NPD

9. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, должны соответствовать характеристикам, заявленным в пункте 8.

Настоящая декларация об эксплуатационных характеристиках выдана под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Паспорт безопасности: <https://finnfoam.net/proyektirovaniye/pasport-bezopasnosti-ff/>

Подписано (от имени производителя):

Henri Nieminen, Генеральный директор
Kaunas 2024.01.03



 (подпись)